

ERA MAT SA

ELEKTRONICZNE RADIO TTBUS

Silniki do rolet z elektronicznym wyłącznikiem krańcowym położenia, z wbudowanym odbiornikiem radiowym FLOR i technologią TTBus. Idealne do rolet. Rozmiar S Ø35 mm.


Kompletne i intuicyjne programowanie.

Wygodne, zdalne programowanie położenia krańcowych za pomocą pilota roletowego lub programatora O-View TT i TTP (strona 53). Trzy różne sterowane tryby programowania: tryb automatyczny, półautomatyczny i ręczny. Roleta potwierdzi poprawność ustawień za pomocą krótkich ruchów rolety.

Bezpieczne i szybkie programowanie. Dzięki tej funkcji w przypadku wprowadzenia błędnych parametrów można je szybko skorygować, bez potrzeby przywracania ustawień fabrycznych i rozpoczęcia procedury programowania od początku.

Możliwość ruchu nawet w przypadku napotkania przeszkody, dzięki precyzyjnemu, ciągłemu kontrolowaniu siły przez centralę. Dzięki temu minimalizujemy możliwość uszkodzenia rolety w przypadku napotkania na przeszkodę, zamarznięcia płaszcza rolety.

Detekcja przeszkód. W przypadku napotkania na przeszkodę roleta zatrzyma się i wykoną krótki ruch w przeciwnym kierunku. Istnieje możliwość regulacji czułości amperometrycznej.



Dzięki technologii Nice TTBus (3-przewodowej) ruch silnika może być sterowany za pomocą przycisku.

Wbudowana centrala sterująca TTBus umożliwia połączenie równoległe silników i sterowanie z jednego punktu bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń sterujących.

Wbudowany radioodbiornik. Łatwe wczytywanie pilotów bez konieczności odłączania i podłączania silnika po wczytaniu pierwszego pilota roletowego. Możliwość programowania w dwóch trybach. Możliwość wczytania radiowych czujników klimatycznych lub podłączenia ich przewodowo.

Maksymalna precyzja podczas zablokowania rolety w położeniach krańcowych podnoszenia i opuszczania, dzięki dynamicznej, automatycznej aktualizacji ograniczników położenia (tylko dla trybu automatycznego i półautomatycznego), co po odczytaniu zaprogramowanych parametrów położenia umożliwia kompensowanie z upływem czasu wydłużenia lub skrócenia konstrukcji rolety, spowodowanych przez starzenie się materiału lub zmienne warunki klimatyczne.

Technologia inteligentnego enkodera gwarantuje milimetrową precyzję, niezawodność oraz zachowanie z upływem czasu ustawionych wartości położenia krańcowych, zaprogramowaną siłę i inne ustawienia.

Możliwość zaprogramowania położenia komfortowego rolety.

Oszczędność czasu i proste połączenia elektryczne: dzięki podwójnej izolacji, nie ma potrzeby wykonywania uziemienia.

Niski pobór mocy w trybie STAND-BY (mniej niż 0.5 W).



O-VIEW TT/TTP
PROGRAMATORY UŁATWIAJĄCE
PROGRAMOWANIE SILNIKÓW
ORAZ PILOTÓW
STRONA 53



Rolety zewnętrzne

KOD	MODEL	OPIS	CENA NETTO	CENA BRUTTO
ERS06000003A	E MAT SA 611	6 Nm, 11 obr/min, 12 kg*	605,00	744,15
ERS10000003A	E MAT SA 1011	10 Nm, 11 obr/min, 18 kg*	640,00	787,20

* Wartość obliczona dla rury o średnicy 40 mm. Stopień ochrony IP44.

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL	E MAT SA 611	E MAT SA 1011
DANE ELEKTRYCZNE		
ZASILANIE (VAC/Hz)	230/50	230/50
POBÓR PRĄDU (A)	0.40	0.54
MOC (W)	90	120
POBÓR MOCY W TRYBIE STAND-BY (W)	< 0.5	< 0.5
DANE OSIĄGOWE		
MOMENT OBROTOWY (Nm)	6	10
PRĘDKOŚĆ (obr/min)	11	11
CIEŻAR PODNOSZONY* (kg)	12	18
IŁOŚĆ OBROTÓW	>100	>100
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (min)	4	4
DANE WYMIAROWE		
DŁUGOŚĆ (L) (mm)	496	496
CIEŻAR SILNIKA (kg)	1	2.45
WYMIARY OPAKOWANIA (mm)	90x90x530	90x90x530

* Wartość obliczona dla rury o średnicy 40 mm. Stopień ochrony IP44.

Długość kabla 2.5 m, 5 przewodów w kablu



WYMIARY

