

ERA M

MECHANICZNE

Silniki do rolet z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym położenia. Idealne do rolet, markiz i osłon przeciwśłonecznych. Rozmiar M Ø45 mm.

Odpowiedni i dostępny w wielu wersjach:

- 4 i 10 Nm z prędkością obrotową 26 obr/min
- 5, 8, 15, 30 Nm z prędkością 17 obr/min
- 40 i 50 Nm z prędkością obrotową 12 obr/min

Idealne do zastosowań, kiedy niezbędny jest cichy silnik.

Prosty i praktyczny – intuicyjna i prosta regulacja położenia krańcowego otwarcia i zamknięcia.

Łatwa instalacja dzięki nowemu компактowemu uchwytowi za pomocą wpięcia (click system).

Możliwość podłączenia przewodowo lub radiowo czujników klimatycznych przy zastosowaniu dodatkowej centrali sterującej.



Rolety zewnętrzne



Markizy



Osłony

KOD	MODEL	OPIS	CENA NETTO	CENA BRUTTO
ERM04000000**	E M 426	4 Nm, 26 obr/min, 8 kg*	280,00	344,40
ERM10000000**	E M 1026	10 Nm, 26 obr/min, 19 kg*	340,00	418,20
ERM05000000	E M 517	5 Nm, 17 obr/min, 9 kg*	235,00	289,05
ERM08000000	E M 817	8 Nm, 17 obr/min, 15 kg*	245,00	301,35
ERM15000000	E M 1517	15 Nm, 17 obr/min, 28 kg*	255,00	313,65
ERM30000000	E M 3017	30 Nm, 17 obr/min, 56 kg*	335,00	412,05
ERM40000000	E M 4012	40 Nm, 12 obr/min, 75 kg*	370,00	455,10
ERM50000000	E M 5012	50 Nm, 12 obr/min, 95 kg*	400,00	492,00

* Wartość obliczona dla rury o średnicy 60 mm. Stopień ochrony IP44.

** Produkt na specjalne zamówienie.

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL	E M 426	E M 1026	E M 517	E M 817	E M 1517	E M 3017	E M 4012	E M 5012
DANE ELEKTRYCZNE								
ZASILANIE (VAC/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
POBÓR PRĄDU (A)	0.50	0.78	0.33	0.55	0.75	1.10	1.10	1.10
MOC (W)	108	150	75	120	170	250	245	250
POBÓR MOCY W TRYBIE STAND-BY (W)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
DANE OSIĄGOWE								
MOMENT OBROTOWY (Nm)	4	10	5	8	15	30	40	50
PRĘDKOŚĆ (obr/min)	26	26	17	17	17	17	12	12
CIEŻAR PODNOSZONY* (kg)	8	19	9	15	28	56	75	95
IŁOŚĆ OBROTÓW	27	27	27	27	27	27	27	27
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (min)	4	4	4	4	4	4	4	4
DANE WYMIAROWE								
DŁUGOŚĆ (L) (mm)	426	451	426	426	451	486	486	486
CIEŻAR SILNIKA (kg)	1.85	1.95	1.85	1.85	2.15	2.45	2.45	2.45
WYMIARY OPAKOWANIA (mm)	90x90x440	90x90x465	90x90x440	90x90x440	90x90x440	90x90x500	90x90x500	90x90x500

* Wartość obliczona dla rury o średnicy 60 mm. Stopień ochrony IP44.

Długość kabla 2.5 m, 4 przewody w kablu



WYMIARY

