

ERA MH

MECHANICZNE NHK

Silniki do rolet i markiz, z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym położenia i ręcznym ruchem awaryjnym NHK. Idealne do rolet, markiz, oston i bram rolowanych. Rozmiar M Ø45 mm.

Odpowiedni i dostępny w wielu wersjach:

- 15 i 30 Nm z prędkością obrotową 17 obr/min
- 40 i 50 Nm z prędkością obrotową 12 obr/min

Prosty i praktyczny – intuicyjna i prosta regulacja położenia krańcowego otwarcia i zamknięcia.

Łatwy w montażu dzięki specjalnemu dedykowanemu uchwytyowi 525.10050

Kompaktowy - zredukowane wymiary (głowica 85 mm) umożliwiają zastosowanie w skrzynkach nadokiennych o małych rozmiarach.

Możliwość podłączenia przewodowo lub radiowo czujników klimatycznych za pomocą zewnętrznych central sterujących.

Głowica silnika całkowicie wykonana ze znułu (stop aluminium).

Niski pobór mocy w trybie STAND-BY (mniej niż 0.5 W).

Dodatkowe akcesoria oraz korby str. 32




Rolety zewnętrzne



Markizy



Ostony



Bramy rolowane

KOD	MODEL	OPIS	CENA NETTO	CENA BRUTTO
ERM15000H00	E MH 1517	15 Nm, 17 obr/min, 28 kg*	500,00	615,00
ERM30000H00	E MH 3017	30 Nm, 17 obr/min, 56 kg*	540,00	664,20
ERM40000H00	E MH 4012	40 Nm, 12 obr/min, 75 kg*	570,00	701,10
ERM50000H00	E MH 5012	50 Nm, 12 obr/min, 95 kg*	600,00	738,00

* Wartość obliczona dla rury o średnicy 60 mm. Stopień ochrony IP44.

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL	E MH 1517	E MH 3017	E MH 4012	E MH 5012
DANE ELEKTRYCZNE				
ZASILANIE (VAC/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
POBÓR PRĄDU (A)	0.75	1.10	1.10	1.10
MOC (W)	170	250	245	250
POBÓR MOCY W TRYBIE STAND-BY (W)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
DANE OSIĄGOWE	15	30	40	50
MOMENT OBROTOWY (Nm)	17	17	12	12
PRĘDKOŚĆ (obr/min)	28	56	75	95
IŁOŚĆ OBROTÓW	36	36	36	36
PRZĘDŁOŻENIE KORBY	1:24	1:24	1:24	1:24
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (min)	4	4	4	4
DANE WYMIAROWE				
DŁUGOŚĆ (L) (mm)	602	637	637	637
CIEŻAR SILNIKA (kg)	2.8	3.4	3.6	3.6
WYMIARY OPAKOWANIA (mm)	100x100x750	100x100x750	100x100x750	100x100x750

* Wartość obliczona dla rury o średnicy 60 mm. Stopień ochrony IP44.

Długość kabla 2.5 m, 4 przewody



WYMIARY

