ERA PLUS M

MECHANICZNE | RADIO | TTBUS

Silniki do rolet z przyciskiem programowania, z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym położenia, z wbudowanym odbiornikiem radiowym FLOR i technologią TTBus.
Idealne do rolet, markiz i osłon.
Rozmiar M Ø45 mm.

Proste i intuicyjne programowanie.

Wygodne programowanie położeń krańcowych za pomocą przycisku. Zdalne programowanie funkcji za pomocą pilota roletowego lub programatora O-View TT i TTP (strona 53).
Podczas programowania roleta potwierdzi poprawność ustawień za pomocą krótkich ruchów rolety.


Bezpieczne i szybkie programowanie.
Dzięki tej funkcji w przypadku wprowadzenia błędnych parametrów można je szybko skorygować, bez potrzeby przywracania ustawień fabrycznych i rozpoczęcia procedury programowania od początku.

Dzięki technologii Nice TTBus (3-przewodowej) ruch silnika może być sterowany za pomocą przycisku.

Wbudowana centrala sterująca TTBus umożliwia połączenie równolegle silników i sterowanie z jednego punktu bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń sterujących.

Wbudowany radioodbiornik. Łatwe wczytywanie pilotów bez konieczności odłączania i podłączania silnika po wczytaniu pierwszego pilota roletowego. Możliwość programowania w dwóch trybach. Możliwość wczytania radiowych czujników klimatycznych lub podłączenia ich przewodowo.

Niski pobór mocy w trybie STAND-BY (mniej niż 0.5 W).





WYGODNE PRZYCISKI DO USTAWIANIA POŁOŻEŃ KRAŃCOWYCH





O-VIEW TT/TTP PROGRAMATORY UŁATWIAJĄCE PROGRAMOWANIE SILNIKÓW ORAZ PILOTÓW
STRONA 53


Rolety zewnętrzne


Markizy


Osłony

KOD	MODEL	OPIS	CENA NETTO	CENA BRUTTO
ERM08000006	**E PLUS M 817**	8 Nm, 17 obr/min, 15 kg*	500,00	615,00
ERM15000006	**E PLUS M 1517**	15 Nm, 17 obr/min, 28 kg*	540,00	664,20
ERM30000006	**E PLUS M 3017**	30 Nm, 17 obr/min, 56 kg*	580,00	713,40
ERM40000006	**E PLUS M 4012**	40 Nm, 12 obr/min, 75 kg*	640,00	787,20
ERM50000006	**E PLUS M 5012**	50 Nm, 12 obr/min, 95 kg*	680,00	836,40


PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL	E PLUS M 817	E PLUS M 1517	E PLUS M 3017	E PLUS M 4012	E PLUS M 5012
DANE ELEKTRYCZNE					
ZASILANIE (VAC/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
POBÓR PRĄDU (A)	0.55	0.75	1.10	1.10	1.10
MOC (W)	120	170	250	245	250
POBÓR MOCY W TRYBIE STAND-BY (W)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
DANE OSIĄGOWE					
MOMENT OBROTOWY (Nm)	8	15	30	40	50
PRĘDKOŚĆ (obr/min)	17	17	17	12	12
ILOŚĆ OBROTÓW	92	92	92	92	92
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (min)	4	4	4	4	4
DANE WYMIAROWE					
DŁUGOŚĆ (L) (mm)	426	451	486	486	486
CIĘŻAR SILNIKA (kg)	2.15	2.45	2.65	2.65	2.65
WYMIARY OPAKOWANIA (mm)	90x90x465	90x90x500	90x90x530	90x90x530	90x90x530

Stopień ochrony IP44.

Długość kabla 2.5 m, 6 przewodów





WYMIARY

