

ERA STAR MP

ELEKTRONICZNE


Silniki do rolet z elektronicznym wyłącznikiem krańcowym położenia, z detekcją przeszkód oraz z systemem PLUG AND PLAY. Wymagane wieszaki blokady oraz stopery. Idealne do rolet. Rozmiar M Ø45 mm.

Łatwa instalacja: dzięki systemowi PLUG AND PLAY silniki te nie wymagają żadnego programowania położenia krańcowych.

Po podłączeniu do prądu wystarczy wykonać pełen cykl rolety (dynamiczne autoprogramowanie).

Idealne rozwiązanie dla firm produkujących okna i rolety (możliwość programowania w fazie produkcji lub bezpośrednio na montażu).

W przypadku ERA STAR MP konieczne jest stosowanie stoperów oraz wieszaków blokady.



Bezpieczny dla automatyki.

Maksymalna precyzja podczas zablokowania rolety w położeniach krańcowych podnoszenia i opuszczania, dzięki dynamicznej, automatycznej aktualizacji ograniczników położenia (tylko dla trybu automatycznego i półautomatycznego), co po odczytaniu zaprogramowanych parametrów położenia umożliwia kompensowanie z upływem czasu wydłużenia lub skrócenia konstrukcji rolety, spowodowanych przez starzenie się materiału lub zmienne warunki klimatyczne.

Technologia inteligentnego enkodera gwarantuje milimetrową precyzję, niezawodność oraz zachowanie z upływem czasu ustawionych wartości położenia krańcowych, zaprogramowaną siłę i inne ustawienia.

Wbudowana centrala sterująca umożliwia połączenie równolegle silników i sterowanie z jednego punktu bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń sterujących.

Niski pobór mocy w trybie STAND-BY (mniej niż 0.5 W).



Rolety zewnętrzne

KOD	MODEL	OPIS	CENA NETTO	CENA BRUTTO
ERM05000001P	E STAR MP 517	5 Nm, 17 obr/min, 9 kg*	315,00	387,45
ERM08000001P	E STAR MP 817	8 Nm, 17 obr/min, 15 kg*	340,00	418,20
ERM15000001P	E STAR MP 1517	15 Nm, 17 obr/min, 28 kg*	360,00	442,80
ERM30000001P	E STAR MP 3017	30 Nm, 17 obr/min, 56 kg*	400,00	492,00



* Wartość obliczona dla rury o średnicy 60 mm. Stopień ochrony IP44.

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL	E STAR MP 517	E STAR MP 817	E STAR MP 1517	E STAR MP 3017
DANE ELEKTRYCZNE				
ZASILANIE (VAC/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
POBÓR PRĄDU (A)	0.33	0.55	0.75	1.10
MOC (W)	75	120	170	250
POBÓR MOCY W TRYBIE STAND-BY (W)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
DANE OSIĄGOWE				
MOMENT OBROTOWY (Nm)	5	8	15	30
PRĘDKOŚĆ (obr/min)	17	17	17	17
CIEŻAR PODNOSZONY* (kg)	9	15	28	56
IŁOŚĆ OBROTÓW	92	92	92	92
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (min)	4	4	4	4
DANE WYMIAROWE				
DŁUGOŚĆ (L) (mm)	426	426	451	486
CIEŻAR SILNIKA (kg)	2.15	2.15	2.45	2.65
WYMIARY OPAKOWANIA (mm)	90x90x465	90x90x465	90x90x500	90x90x530

* Wartość obliczona dla rury o średnicy 60 mm. Stopień ochrony IP44.

Długość kabla 2.5 m, 4 przewody w kablu



WYMIARY

