ERA FIT MP

ELEKTRONICZNE RADIO

Silniki do rolet z elektronicznym wyłącznikiem krańcowym położenia, z wbudowanym odbiornikiem radiowym FLOR, z detekcją przeszkód. Idealne do rolet. Rozmiar M Ø45 mm.

Łatwa instalacja: dzięki systemowi PLUG ANG PLAY silniki te nie wymagają żadnego programowania położeń krańcowych.
Po podłączeniu do prądu wystarczy wykonać pełen cykl rolety (dynamiczne autoprogramowanie).



Funkcja SMART-MEMO - podczas instalacji silnik rozpoznaje znajdujące się w pobliżu piloty Nice (test pilotów) bez uruchomienia procedury programowania. Pamięć może być wykasowana za pomocą prostego rozłączenia silnika.



Bezpieczny dla automatyki.


Maksymalna precyzja podczas zablokowania rolety w położeniach krańcowych podnoszenia i opuszczania, dzięki dynamicznej, automatycznej aktualizacji ograniczników położenia (tylko dla trybu automatycznego i półautomatycznego), co po odczytaniu zaprogramowanych parametrów położenia umożliwia kompensowanie z upływem czasu wydłużenia lub skrócenia konstrukcji rolety, spowodowanych przez starzenie się materiału.

Technologia inteligentnego enkodera gwarantuje milimetrową precyzję, niezawodność oraz zachowanie z upływem czasu ustawionych wartości położeń krańcowych, zaprogramowaną siłę i inne ustawienia.

Wbudowana centrala sterująca umożliwia połączenie równolegle silników i sterowanie z jednego punktu bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń sterujących.

Niski pobór mocy w trybie STAND-BY (mniej niż 0.5 W).

W przypadku ERA FIT MP konieczne jest stosowanie stoperów oraz wieszaków blokady.









Rolety zewnętrzne

KOD	MODEL	OPIS	CENA NETTO	CENA BRUTTO
ERM05000003P	**E FIT MP 517**	5 Nm, 17 obr/min, 9 kg*	530,00	651,90
ERM08000003P	**E FIT MP 817**	8 Nm, 17 obr/min, 15 kg*	550,00	676,50
ERM15000003P	**E FIT MP 1517**	15 Nm, 17 obr/min, 28 kg*	580,00	713,40
ERM30000003P	**E FIT MP 3017**	30 Nm, 17 obr/min, 56 kg*	610,00	750,30


* Wartość obliczona dla rury o średnicy 60 mm . **Stopień ochrony IP44.**


PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL	E FIT MP 517	E FIT MP 817	E FIT MP 1517	E FIT MP 3017
DANE ELEKTRYCZNE				
ZASILANIE (VAC/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
POBÓR PRĄDU (A)	0.33	0.55	0.75	1.10
MOC (W)	75	120	170	250
POBÓR MOCY W TRYBIE STAND-BY (W)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
DANE OSIĄGOWE				
MOMENT OBROTOWY (Nm)	5	8	15	30
PRĘDKOŚĆ (obr/min)	17	17	17	17
CIĘŻAR PODNOSZONY* (kg)	9	15	28	56
ILOŚĆ OBROTÓW	92	92	92	92
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (min)	4	4	4	4
DANE WYMIAROWE				
DŁUGOŚĆ (L) (mm)	426	426	451	486
CIĘŻAR SILNIKA (kg)	2.15	2.15	2.45	2.65
WYMIARY OPAKOWANIA (mm)	90x90x465	90x90x465	90x90x500	90x90x530

* Wartość obliczona dla rury o średnicy 60 mm . **Stopień ochrony IP44.**

Długość kabla 2.5 m, 3 przewody w kablu





WYMIARY

