ERA MAT MT

ELEKTRONICZNE | RADIO | TTBUS

Silniki do markiz, z elektronicznym wyłącznikiem krańcowym położenia, z wbudowanym odbiornikiem radiowym FLOR i technologią TTBus.
Rozmiar M Ø45 mm.

Kompletne i intuicyjne programowanie.

Wygodne, zdalne programowanie położeń krańcowych za pomocą pilota roletowego lub programatora O-View TT i TTP. Trzy różne sterowane tryby programowania: tryb automatyczny, półautomatyczny i ręczny. Markiza potwierdzi poprawność ustawień za pomocą krótkich ruchów.

Bezpieczne i szybkie programowanie.
Dzięki tej funkcji w przypadku wprowadzenia błędnych parametrów można je szybko skorygować, bez potrzeby przywracania ustawień fabrycznych i rozpoczęcia procedury programowania od początku.

Możliwość ruchu nawet w przypadku napotkania przeszkody, dzięki precyzyjnemu, ciągłemu kontrolowaniu siły przez centralę. Dzięki temu minimalizujemy możliwość uszkodzenia markizy.

Możliwość zaprogramowania położenia komfortowego markizy.



Dzięki technologii Nice TT**Bus** (3-przewodowej) ruch silnika może być sterowany za pomocą przycisku.

Wbudowana centrala sterująca umożliwia połączenie równolegle silników i sterowanie z jednego punktu bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń sterujących.

Wbudowany radioodbiornik. Łatwe wczytywanie pilotów bez konieczności odłączania i podłączania silnika po wczytaniu pierwszego pilota roletowego. Możliwość programowania w dwóch trybach. Możliwość wczytania radiowych czujników klimatycznych lub podłączenia ich przewodowo.

Technologia inteligentnego enkodera gwarantuje milimetrową precyzję, niezawodność oraz zachowanie z upływem czasu ustawionych wartości położeń krańcowych, zaprogramowaną siłę i inne ustawienia.

Wyjątkowe funkcje:
FRT zwija płótno do zaprogramowanego położenia, po całkowitym otwarciu markizy, eliminuje nieestetyczne poluzowania materiału.

RDC funkcja regulowana na kilku poziomach z programatorem TTP (strona 53), system redukujący moment obrotowy tuż przed zamknięciem, zapobiegając w ten sposób deformacji i wyciąganiu materiału.

FTC specyficzna funkcja umożliwiająca zautomatyzowanie markiz zawierających mechanizm blokujący z haczykiem automatycznym.

FTA specyficzna funkcja umożliwiająca zautomatyzowanie markiz zawierających mechanizm blokujący z haczykiem ręcznym. Możliwość wykorzystania pozycji pośrednich wykorzystując różne pozycje zaczepienia.

Niski pobór mocy w trybie STAND-BY (mniej niż 0.5 W).





Markizy



Osłony

KOD	MODEL	OPIS	CENA NETTO	CENA BRUTTO
ERM04000003T*	**E MAT MT 426**	4 Nm, 26 obr/min	780,00	959,40
ERM10000003T*	**E MAT MT 1026**	10 Nm, 26 obr/min	800,00	984,00
ERM08000003T	**E MAT MT 817**	8 Nm, 17 obr/min	730,00	897,90
ERM15000003T	**E MAT MT 1517**	15 Nm, 17 obr/min	760,00	934,80
ERM30000003T	**E MAT MT 3017**	30 Nm, 17 obr/min	800,00	984,00
ERM40000003T	**E MAT MT 4012**	40 Nm, 12 obr/min	840,00	1 033,20
ERM50000003T	**E MAT MT 5012**	50 Nm, 12 obr/min	880,00	1 082,40


* Na specjalne zamówienie

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL	E MAT MT 426	E MAT MT 1026	E MAT MT 817	E MAT MT 1517	E MAT MT 3017	E MAT MT 4012	E MAT MT 5012
DANE ELEKTRYCZNE							
ZASILANIE (VAC/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
POBÓR PRĄDU (A)	0.50	0.78	0.55	0.75	1.10	1.10	1.10
MOC (W)	108	150	120	170	250	245	250
POBÓR MOCY W TRYBIE STAND-BY (W)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
DANE OSIĄGOWE							
MOMENT OBROTOWY (Nm)	4	10	8	15	30	40	50
PRĘDKOŚĆ (obr/min)	26	26	17	17	17	12	12
ILOŚĆ OBROTÓW	92	92	92	92	92	92	92
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (min)	4	4	4	4	4	4	4
DANE WYMIAROWE							
DŁUGOŚĆ (L) (mm)	426	451	426	451	486	486	486
CIĘŻAR SILNIKA (kg)	1.85	1.95	2.15	2.45	2.65	2.65	2.65
WYMIARY OPAKOWANIA (mm)	90x90x465	90x90x500	90x90x465	90x90x500	90x90x530	90x90x530	90x90x530

Stopień ochrony IP44.

Długość kabla 2.5 m, 6 przewodów



WYMIARY

