ERA LH

MECHANICZNE | NHK

Silniki do rolet, markiz i bram rolowanych z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym położenia i ręcznym ruchem awaryjnym NHK.
Idealne do rolet, markiz i bram rolowanych.
Rozmiar L Ø58 mm.

Odpowiedni i dostępny w wielu wersjach:
- 55, 65 i 75 Nm z prędkością obrotową 17 obr/min
- 80, 100 i 120 Nm z prędkością obrotową 12 obr/min.

Prosty i praktyczny – intuicyjna i prosta regulacja położenia krańcowego otwarcia i zamknięcia.

Mocny - wszechstronna możliwość zastosowania dzięki momentowi obrotowemu, aż do 120 Nm.

Możliwość podłączenia przewodowo lub radiowo czujników klimatycznych za pomocą zewnętrznych central sterujących.

Niski pobór mocy w trybie STAND-BY (mniej niż 0.5 W).






Rolety zewnętrzne


Markizy


Bramy rolowane

KOD	MODEL	OPIS	CENA NETTO	CENA BRUTTO
ERL05000H00	**E LH 5517**	55 Nm, 17 obr/min, 85 kg*	900,00	1 107,00
ERL06000H00	**E LH 6517**	65 Nm, 17 obr/min, 100 kg*	950,00	1 168,50
ERL07000H00	**E LH 7517**	75 Nm, 17 obr/min, 115 kg*	1 000,00	1 230,00
ERL08000H00	**E LH 8012**	80 Nm, 12 obr/min, 120 kg*	1 000,00	1 230,00
ERL10000H00	**E LH 10012**	100 Nm, 12 obr/min, 150 kg*	1 100,00	1 353,00
ERL12000H00	**E LH 12012**	120 Nm, 12 obr/min, 180 kg*	1 250,00	1 537,50


* Wartość obliczona dla rury o średnicy 70 mm .

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL	E LH 5517	E LH 6517	E LH 7517	E LH 8012	E LH 10012	E LH 12012
DANE ELEKTRYCZNE						
ZASILANIE (VAC/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
POBÓR PRĄDU (A)	1.65	1.80	2	1.65	1.75	2.10
MOC (W)	360	420	420	360	390	465
POBÓR MOCY W TRYBIE STAND-BY (W)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
DANE OSIĄGOWE						
	55	65	75	80	100	120
PRĘDKOŚĆ (obr/min)	17	17	17	12	12	12
ILOŚĆ OBROTÓW	28	28	28	28	28	28
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (min)	4	4	4	4	4	4
DANE WYMIAROWE						
DŁUGOŚĆ (L) (mm)	832	832	832	832	832	832
CIĘŻAR SILNIKA (kg)	7.34	7.34	7.34	7.34	7.34	7.34
WYMIARY OPAKOWANIA (mm)	144x148x1003	144x148x1003	144x148x1003	144x148x1003	144x148x1003	144x148x1003

Stopień ochrony IP44

Długość kabla 3.0 m, 4 przewody



WYMIARY

