

Nowość

Bezpieczna – funkcja blokowania pamięci zabezpiecza przed wczytaniem niechcianych nadajników i eliminuje ryzyko przypadkowego wejścia w fazę programowania.

Bezpieczna – funkcja blokowania pamięci zabezpiecza przed wczytaniem niechcianych nadajników i eliminuje ryzyko przypadkowego wejścia w fazę programowania.

Stopień ochrony IP54.

Uniwersalna - kompatybilna z dowolnym silnikiem rurowym lub kwadratowym, ze złączem Hirschmann.

Kompaktowa, zwarta obudowa – idealna do instalacji nawet w ciasnych miejscach.

Funkcja uchyłania lameli – pozwala załuzom weneckim uchylić się częściowo, przy sterowaniu nadajnikami Nice. Wymagane położenie lameli może być przywołane przez proste naciśnięcie przycisku nadajnika. Nadajniki Agio oraz Era P Vario umożliwiają jeszcze łatwiejsze sterowanie dzięki wbudowanym słuzaczom.

Łatwa w programowaniu – centrala TT1VR jest łatwa do programowania za pomocą nadajników Nice Era P. Oszczędność czasu dzięki możliwości modyfikacji pozycji uchylecia lameli oraz potężnego czuściwego otwieracza b. potrzeby całkowitego kasowania pamieci.

Oszczędna – w trybie stand-by centrala TT1VR zużywa zaledwie 0,3 W.

Funkcja "Idź do pozycji" – przy markizach i roletach – proste dotknięcie słizgacza nadajnika (Era P Vario lub Agio) przemieści rolęę do położenia odpowiadającego miejscu dotknięcia palca, od 0 do 100% pełnego skoku.

PODŁĄCZENIA

