ERA S

MECHANICZNE

Silniki do rolet z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym położenia.
Idealne do rolet i osłon przeciwsłonecznych.
Rozmiar S Ø35 mm.

Dostępne w wielu wersjach:
3 Nm i 5 Nm z prędkością obrotową 24 obr./min
6 Nm, 10 i 13 Nm z prędkością 11 obr./min

Krótki siłownik – długość silnika tylko 402 mm
Idealne kiedy należy zastosować cichy silnik.

Prosty i praktyczny – intuicyjna i prosta regulacja położenia krańcowego otwarcia i zamknięcia.


Łatwa instalacja dzięki kompaktowemu uchwytowi za pomocą wpięcia (click system).

Możliwość podłączenia przewodowo lub radiowo czujników klimatycznych za pomocą zewnętrznych central sterujących.

Oszczędność czasu i proste połączenia elektryczne: dzięki podwójnej izolacji, nie ma potrzeby wykonywania uziemienia.







Rolety zewnętrzne



Osłony

KOD	MODEL	OPIS	CENA NETTO	CENA BRUTTO
ERS03000000	**E S 324**	3 Nm, 24 obr/min, 6.5 kg*	280,00	344,40
ERS05000000	**E S 524**	5 Nm, 24 obr/min, 11 kg*	300,00	369,00
ERS06000000	**E S 611**	6 Nm, 11 obr/min, 12 kg*	280,00	344,40
ERS10000000	**E S 1011**	10 Nm, 11 obr/min, 18 kg*	300,00	369,00
ERS13000000	**E S 1311**	13 Nm, 11 obr/min, 25 kg*	330,00	405,90

* Wartość obliczona dla rury o średnicy 40 mm . **Stopień ochrony IP44.**

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL	E S 324	E S 524	E S 611	E S 1011	E S 1311
DANE ELEKTRYCZNE					
ZASILANIE (VAC/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
POBÓR PRĄDU (A)	0.38	0.54	0.40	0.54	0.55
MOC (W)	85	120	90	120	140
POBÓR MOCY W TRYBIE STAND-BY (W)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
DANE OSIĄGOWE					
MOMENT OBROTOWY (Nm)	3	5	6	10	13
PRĘDKOŚĆ (obr/min)	24	24	11	11	11
CIĘŻAR PODNOSZONY* (kg)	6.5	11	12	18	25
ILOŚĆ OBROTÓW	35	35	35	35	35
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (min)	4	4	4	4	4
DANE WYMIAROWE					
DŁUGOŚĆ (L) (mm)	402	402	402	402	422
CIĘŻAR SILNIKA (kg)	1	1	1	1	1.2
WYMIARY OPAKOWANIA (mm)	90x90x440	90x90x440	90x90x440	90x90x440	90x90x465

* Wartość obliczona dla rury o średnicy 40 mm . **Stopień ochrony IP44.**

Długość kabla 2.5 m, 3 przewody w kablu



WYMIARY

