

ERA STAR SA

ELEKTRONICZNE

Silniki do rolet z elektronicznym wyłącznikiem krańcowym położenia z detekcją przeszkód. Idealne do rolet, oślon okiennych. Rozmiar S Ø35 mm.

Kompletne i intuicyjne programowanie.


Programowanie jeszcze bardziej kompletne i intuicyjne. Wygodna regulacja położeń krańcowych za pomocą kilku prostych operacji, wykonywanych z przycisków sterujących lub z zastosowaniem programatora TTU (strona 53), bez konieczności otwierania skrzynki nadokiennej.

Trzy różne sterowane tryby programowania: tryb automatyczny, półautomatyczny i ręczny. Roleta potwierdzi poprawność ustawień za pomocą krótkich ruchów rolety.

Możliwość ruchu nawet w przypadku napotkania przeszkody, dzięki precyzyjnemu, ciągłemu kontrolowaniu siły przez centralę. Dzięki temu minimalizujemy możliwość uszkodzenia rolety w przypadku napotkania na przeszkodę, zamarznięcia płaszcza rolety.

Detekcja przeszkód. W przypadku napotkania na przeszkodę roleta zatrzyma się i wykona krótki ruch w przeciwnym kierunku. Istnieje możliwość regulacji czułości amperometrycznej.

W przypadku ERA STAR SA zalecane jest stosowanie wieszaków blokady.



Bezpieczny dla automatyki.

Maksymalna precyzja podczas zablokowania rolety w położeń krańcowych podnoszenia i opuszczania, dzięki dynamicznej, automatycznej aktualizacji ograniczników położeń (tylko dla trybu automatycznego i półautomatycznego), co po odczytaniu zaprogramowanych parametrów położeń umożliwia kompensowanie z upływem czasu wydłużenia lub skrócenia konstrukcji rolety, spowodowanych przez starzenie się materiału lub zmienne warunki klimatyczne.

Technologia inteligentnego enkodera gwarantuje milimetrową precyzję, niezawodność oraz zachowanie z upływem czasu ustawionych wartości położeń krańcowych, zaprogramowaną siłę i inne ustawienia.

Wbudowana centrala sterująca umożliwia połączenie równolegle silników i sterowanie z jednego punktu bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń sterujących.

Oszczędność czasu i proste połączenia elektryczne: dzięki podwójnej izolacji, nie ma potrzeby wykonywania uziemienia.

Niski pobór mocy w trybie STAND-BY (mniej niż 0.5 W).



TTU
PROGRAMATOR ELEKTRONICZNYCH
POŁOŻEŃ KRAŃCOWYCH
STRONA 53



Rolety zewnętrzne



Osłony

KOD	MODEL	OPIS	CENA NETTO	CENA BRUTTO
ERS06000001A	E STAR SA 611	6 Nm, 11 obr/min, 12 kg*	450,00	553,50
ERS10000001A	E STAR SA 1011	10 Nm, 11 obr/min, 18 kg*	550,00	676,50


* Wartość obliczona dla rury o średnicy 40 mm. Stopień ochrony IP44.

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL	E STAR SA 611	E STAR SA 1011
DANE ELEKTRYCZNE		
ZASILANIE (VAC/Hz)	230/50	230/50
POBÓR PRĄDU (A)	0.40	0.54
MOC (W)	90	120
POBÓR MOCY W TRYBIE STAND-BY (W)	< 0.5	< 0.5
DANE OSIĄGOWE		
MOMENT OBROTOWY (Nm)	6	10
PRĘDKOŚĆ (obr/min)	11	11
CIEŻAR PODNOSZONY* (kg)	12	18
IŁOŚĆ OBROTÓW	>100	>100
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (min)	4	4
DANE WYMIAROWE		
DŁUGOŚĆ (L) (mm)	496	496
CIEŻAR SILNIKA (kg)	1	2.45
WYMIARY OPAKOWANIA (mm)	90x90x530	90x90x530

* Wartość obliczona dla rury o średnicy 40 mm. Stopień ochrony IP44.

Długość kabla 2.5 m, 3 przewody w kablu



WYMIARY

